

Kabelumbaustromwandler/Klappwandler



Anwendung:

Kompakte Stromwandler für primäre Nennspannung von 60 A bis 1000 A und sekundärem Nennstrom von 1 A oder 5 A. Ermöglicht die Nachrüstung ohne Unterbrechung der Netzversorgung bei sehr einfacher und zeitsparender Installation. Verfügbare Genauigkeitsklassen sind 0,5, 1 oder 3, abhängig vom Typ.

Technische Daten:

Standard	IEC 61869-2
Umgebungsbedingungen	Innenraum
Umgebungstemperatur	-10 °C...+ 55 °C
Lagertemperatur	-20 °C...+ 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 %...85 %, keine Kondensation erlaubt
Verschmutzungsgrad	2
Schutzklasse	IP20

(Nur für isolierte Primärleiter geeignet)

Artikelnummern Kabelumbaustromwandler/Klappwandler

Für Kabel Ø bis 18 mm: Klappwandler FWSC30, Art.-Nr.: 80100790

Für Kabel Ø bis 28 mm: Klappwandler FWSC40, Art.-Nr.: 80100791

Für Kabel Ø bis 42 mm: Klappwandler FWSC50, Art.-Nr.: 80100792

Pro Zähler werden 3 Wandler benötigt!

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite oder kontaktieren Sie uns persönlich.